



چسب پودری استاندارد آرمامنت CV310



E:2020-1

اسپادانا
وستاشیمی
تولید کننده مواد شیمیایی ساختمانی



vesta_shimi



@vestashimiesp



www.vestashimi.com



CV310

چسب کاشی پودری (دو جزئی) CV310 (سفید و طوسی) :

این محصول کلیه شرایط و ویژگی های چسب کاشی استاندارد را دارا بوده و با الیاف سلولزی مسلح شده است و با افزودن آب به آن، چسبی با قدرت چسبندگی زیاد و مقاومت در برابر فشارهای مکانیکی بدست می آید. روش استفاده از این محصول همانند چسب کاشی استاندارد است.

از جمله مهاسن این چسب بالا بودن مقاومت مکانیکی، کاهش نفوذپذیری، مقاومت شیمیایی بالا در برابر عوامل مخرب و مقاومت در برابر ضربه های مکانیکی شدید می باشد.

با افزودن الیاف مذکور کاهش شکنندگی و افزایش مقاومت در برابر آتش به خواص آن اضافه شده و در نتیجه به هنگام آتش سوزی مقاومت بالاتری را از خود نشان می دهد.





CV310

این چسب جهت چسباندن کاشی، سرامیک، پرسلان، سنگ های طبیعی و مصنوعی بر روی کلیه سطوح سیمانی، سنگی، آجری، سرامیکی، گچی و ... بر روی کف و دیوار در محیط های داخلی و خارجی (نمای ساختمان) مورد استفاده قرار می گیرد. علاوه بر این می توانید از این محصول بر روی سطوح دارای سیستم گرمایشی، بالکن، پاسیو، استخر، سطوح گچی، پلاسترها، بلوک های گچی، بتن سبک و سنگ کاری های قدیمی نیز استفاده نمایید.

وستافیک

مشخصات فنی چسب کاشی پسندی استاندارد CV310	
رنگ محصول	سفید یا خاکستری
وزن مخصوص	1.4 gr/cm ³
دهانی مناسب نصب	۱۰ الی ۴۰ درجه سانتیگراد
زمان کار پذیری	یک ساعت
زمان باز	دقیقه ۲۰
زمان خشک شدن	۴۸ ساعت پس از نصب
زمان بند کشی	۴۸ ساعت پس از نصب
ضخامت ملات برای نصب	۳ تا ۶ میلیمتر
شرطی تکه داری	دور از تابش مستقیم نور خروشید و رطوبت
مدت زمان تکه داری	در قفسه مناسب حداقل ۲ سال پس از تولید





CV310

برای نصب سرامیک و یا پرسلان های سایز بزرگ بر روی دیوار،
از مایع مکمل BV220، به ازای هر کیسه، حداقل یک لیتر استفاده شود.
این مکمل باعث افزایش چسبندگی و همچنین تسريع در زمان
خشک شدن چسب می گردد.
از اضافه نمودن سایر مکمل ها، خود داری فرمایید.

نحوه مصرف:

یک لیتر مکمل به همراه ۳/۵ لیتر آب در یک ظرف مخلوط گردد. سپس یک
پاکت چسب پودری ۲۰ کیلویی آرام آرام به مواد اضافه شده و با میکسر
مخلوط گردد.

جهت نصب پرسلان، سرامیک و سنگ، حتماً از اتصال دوبل به این روش که
ابتدا چسب را با استفاده از کاردک دندانه دار به پشت آنها کشیده و سپس
چسب را بر روی دیوار موردنظر زده و با استفاده از انجام اتصال دوبل و ایجاد
ضربات یکنواخت، باعث خارج شدن هوای سطوح شوید.

نکته:

لازم به ذکر است که درخصوص نصب محصولات سایز بزرگ به دلیل انجام
اتصال دوبل، مصرف چسب کمی زیادتر خواهد شد.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، لطفاً با واحد فروش شرکت تماس حاصل نمایید.

www.vestashimi.com

