



## کاهگل رنگی واترپروف CV500



اسپادانا  
**وستاشیمی**  
تولید کننده مواد شیمیایی ساختمانی

E:2020-1



vesta\_shimi



@vestashimiesp



www.vestashimi.com

## گاهگل رنگی CV500 :

این محصول بر اساس مواد پلیمری تهیه شده و یک ترکیب دوجزئی بوده که مقاوم به رطوبت می باشد.  
این پودر را بایستی با مایع BV200 ترکیب و استفاده نمود.

### زیرسازی:

- ۱- اگر سطح کار شما ناهموار می باشد، برای صرفه جویی در مصرف مواد، ابتدا سطح کار را با پلاستر سیمان، کاملاً صاف و یکدست نمایید.
- ۲- سپس سطح زیر کار را کاملاً از هرگونه گرد و غبار و چربی تمیز نمایید.

### نحوه مصرف:

حدود نیم لیتر از مایع BV200 را به همراه ۳ لیتر آب، بخوبی مخلوط نموده و آرام آرام پودر گاهگل را به آن اضافه نمایید تا به صورت دوغاب در بیاید. سپس ترکیب بدست آمده را با استفاده از قلم مو به سطح دیوار کشیده و اجازه دهید تا خوب خشک شود.  
پس از حدود ۴ الی ۵ ساعت، یک پیمانده کوچک از BV200 را به همراه ۲ کیلوگرم از پودر گاهگل کنار گذاشته و باقیمانده مایع BV200 و پودر را با هم به همراه مقداری آب بخوبی مخلوط نمایید تا یک خمیر نرم بدست آید و خمیر آماده شده را با استفاده از کاردک روی سطح دیوار می کشیم و اجازه می دهیم تا تقریباً نیمه خشک شود.  
سپس قلم مو را با آب خیس کرده و روی سطح کار می کشیم تا کاهها نمایان شود و اگر ترکی دارد، پوشیده گردد.



**کاهگل رنگی CV500 :**

پس از اینکه دست دوم هم کاملاً خشک شد، ۲ کیلوگرم پودر کاهگل کنار گذاشته شده را به همراه مقداری آب با هم مخلوط کرده و یک پیمانه کوچک BV200 را به آن اضافه نمایید تا یک دوغاب نرم بدست آید. و دست سوم را روی سطح کار می کشیم.

زمانی که کاهگل نیمه خشک شد، مجدداً قلم مو را خیس نموده و روی دیوار می کشیم تا کاهها نمایان شده و نما جلوه بیشتری پیدا کند.

**نکته:**

- ۱- برای اجرای کاهگل، حتماً باید از نانورزین BV200 استفاده نمایید.
- ۲- اگر در دست آخر (دست سوم) از BV200 بیش از حد گفته شده استفاده نمایید، نمای کاهگلی شما پس از خشک شدن، سفیدک خواهد زد.

