

VESTA
fix

پودر بندکشی



اسپادانا
وستاشیمی
تولید کننده مواد شیمیایی ساختمانی

E:2020-1



vesta_shimi



@vestashimiesp



www.vestashimi.com

موارد مصرف پودر بندکشی:

این محصول یک ترکیب پلیمری بوده که مناسب جهت بندکشی کاشی، سرامیک، آجر و سنگ می باشد.

روش مصرف:

ابتدا سطح زیرکار را کاملاً تمیز و عاری از هر گونه گرد و غبار و چربی نمایید. مقداری از پودر بندکشی را با کمی آب، آرام آرام مخلوط کرده و در صورت امکان با همزن برقی مخلوط می نمایید تا به صورت خمیر در بیاید. پس از ۱۵ دقیقه و با استفاده از کاردک، بندها را پر نمایید و پس از ۳۰ دقیقه دور تا دور بندها را با استفاده از یک دستمال تمیز، کاملاً پاک نمایید. در صورتی که قرار باشد این پودر در مکان های مرطوب مثل حمام، سرویس بهداشتی، استخر و یا پشت بام و پارکینگ مورد استفاده قرار گیرد. بهتر آن است که پودر مورد نظر را با مایع Highflex BV210 مخلوط نموده و عمل بندکشی را انجام دهید. این عمل باعث می شود پودر بندکشی شما واترپروف گردیده و میزان مقاومت مکانیکی و شیمیایی آن افزایش یابد.

نکته ۱: برای اینکه پودر بندکشی به مقاومت نهایی خود برسد تا ۵ روز حتی الامکان روی آن آب ریخته نشود و تا سه هفته در معرض مواد خورنده (باز و اسید) قرار نگیرد.

نکته ۲: در بندکشی هایی که عرض بند از ۸ میلیمتر به بالا باشد، بندکشی ممکن است نیاز به ترمیم مجدد داشته باشد.



استایشیمی

